tesa® 58346

Produkt Information



90 µm einseitiges transparentes PET-Folienklebeband.

Produktbeschreibung

Der klebrigmachende Acrylatklebstoff verleiht diesem Produkt eine hervorragende rückstandsfreie Entfernbarkeit bei der Verwendung zum temporären Oberflächenschutz. Das 75 µm transparente PET-Folienträgermaterial bietet ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften. Der PET-Liner stellt sicher, dass es sich leicht und ohne Klebstoffrückstände ablösen lässt.

Produktmerkmale

- Leichtes Entfernen ohne Klebstoffrückstände.
- Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften bei Anwendung auf Oberflächen mit einer Durchschlagsfestigkeit von 132,1 kV/mm.
- Einfach zu verarbeiten und zu stanzen.

Anwendung

- Elektrische Isolierung mit rückstandsfreier Entfernbarkeit für temporären Schutz.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET-Film	• Dicke	90 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe	transparent
• Art der Abdeckung	PET-Film	• Dicke der Abdeckung	36 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	140 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
• Chemikalienbeständigkeit	mittel	• Stanzbarkeit	ja
• Durchschlagsfestigkeit	12000 V	• Temperaturbeständigkeit langfristig	125 °C
• Einfach zu entfernen	ja		

Klebkraft

• auf Aluminium (initial)	0,16 N/cm	• auf Stahl (initial)	0,22 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=58346

tesa® 58346

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=58346