tesa® 58381

Produkt Information

tesa® 58381

Produktbeschreibung

Die 25µm weiße PET-Folien-Trägerfolie bietet hervorragende elektrische Isoliereigenschaften. Der PET-Liner stellt sicher, dass sie sich ohne Klebstoffrückstände ablösen lässt und konvertierungsfreundlich ist. Ausgestattet mit FR-modifiziertem Acrylat, um sicherzustellen, dass das Band die UL94 VTM-2 FR-Klasse erfüllt.

Produktmerkmale

- Sehr gute Klebkraft
- Bestimmte Flammhemmstufe VTM2 gemäß UL94
- Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
- Konvertierungsfreundlich
- Halogenfrei

Anwendung

- Elektrischer Isolierschutz auf Metallteilen mit FR-Leistung
- Ummantelung von Brandschutzmaterial

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET	• Dicke	50 µm
• Klebmasse	FR acrylic	• Dicke der Abdeckung	25 µm
• Art der Abdeckung	PET-Film	• Farbe der Abdeckung	transparent

Produktsortiment

• verfügbare Farben	weiß	• verfügbare Trennpapiere	PET-Film

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	111,5 %	• Durchschlagsfestigkeit	6000 V
• Reißkraft	39,9 N/cm		

Klebkraft

• auf Aluminium (initial)	5 N/cm	• Adhesion to ASTM (initial)	5,6 N/cm
• auf Aluminium (nach 14 Tagen)	6 N/cm	• Adhesion to ASTM (after 14 days)	6,5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=58381

tesa® 58381

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=58381