
tesa® 60267

Produkt Information



17µm doppelseitiges graues elektrisch leitfähiges Vliesklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 60267 ist ein ultradünnes graues doppelseitiges elektrisch leitfähiges selbstklebendes Band. Es besteht aus einem elektrisch leitfähigen Vlieséträger und einem elektrisch leitfähigen Acrylatklebstoff

Produktmerkmale

- Ultradünnes Design
- Hohe Klebkraft auch unter rauen Umgebungsbedingungen
- Sehr gute Stanzbarkeit
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit und Anpassung an unebene Oberflächen
- Hervorragende elektrische Leitfähigkeit in XYZ-Richtung auch bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit

Anwendung

- EMV-Anwendungen, z. B. Erdung
- Anwendungen zur elektrostatischen Entladung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	leitendes Vlies	• Farbe	grau
• Klebmasse	leitendes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET-Film	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	17 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Abrollkraft der Abdeckung	leicht	• Oberflächenwiderstand x-y-Richtung	0,2 Ohm / square
• Kontaktwiderstand z-Achse (initial)	0,02 Ohm / square inch		

Klebkraft

• auf Stahl (initial)	3,5 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	5,5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=60267

tesa® 60267

Produkt Information

Weitere Informationen

*Leichtes Ablösen bei 50µm, festes Ablösen bei 23µm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=60267