tesa® 61305

Produkt Information



50µm doppelseitiges transparentes Hochleistungs-Folienklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 61305 ist ein doppelseitiges, selbstklebendes Klebeband, bestehend aus einem transparenten PET-Träger und einem klebrigmachenden Acrylatklebstoff.

Produktmerkmale

- Dicke: 50µm
- Sehr hohe Klebkraft
- Hervorragende Durchdrückwiderstandsfähigkeit
- Schnelle Klebeleistung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

Anwendung

- Anspruchsvolle Montageanwendungen
- Montage von Komponenten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	PET-Film
Klebmasse	modifiziertes Acrylat
Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	50 µm
Farbe	transparent
Dicke der Abdeckung	71 µm
Farbe der Abdeckung	weiss mit tesa logo
Gewicht der Abdeckung	80 g/m²

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	60 %
Reißkraft	8,7 N/cm
Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut
Anfassklebkraft	mittel
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut
Statische Scherfestigkeit bei 23°C	gut
Statische Scherfestigkeit bei 40°C	gut
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	200 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	100 °C

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61305

tesa® 61305

Produkt Information

Klebkraft

• auf ABS (initial)	8 N/cm	• auf PMMA (initial)	11,5 N/cm
• auf ABS (nach 14 Tagen)	8,5 N/cm	• auf PMMA (nach 14 Tagen)	12 N/cm
• auf Glas (initial)	12,4 N/cm	• auf Stahl (initial)	10,3 N/cm
• auf Glas (nach 14 Tagen)	12,7 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	12,9 N/cm

Weitere Informationen

Liner-Varianten:

PV20: braunes/blaues Logo-Glassinepapier (71µm; 82g/m^2)

PV40: weißes/rotes Logo-Glassinepapier (71µm; 80g/m^2)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=61305