
tesa® 67320

Produkt Information



20µm einseitiges matt schwarzes Polyimid-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 67320 ist ein matt schwarzes, einseitiges Klebeband, bestehend aus einem ultradünnen Polyimidfolien-Träger und einem speziellen Anti-Repulsion-Acrylatklebstoff.

Produktmerkmale

- Dicke: 20µm
- Ultra-matt schwarze Oberfläche mit einem Glanzgrad von 2,5 %
- Sehr gute Kratz- und Fingerabdruckbeständigkeit
- Hervorragende Anti-Repulsion-Eigenschaften
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Isolationswiderstands-Eigenschaften
- Flammhemmende Eigenschaft

Anwendung

- Kantenumwicklung von Li-Batterien
- Fixier- oder Umwicklungsanwendungen, bei denen Isolationswiderstand, Flammhemmung oder hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich sind

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Polyimid	• Dicke	20 µm
• Klebmasse	Acrylat	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	30 %	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	140 °C
• Reißkraft	13 N/cm		
• Durchschlagsfestigkeit	2400 V	• Temperaturbeständigkeit langfristig	85 °C

Klebkraft

• auf Stahl	1,7 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=67320

tesa® 67320

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=67320