
tesa® 60386

Produkt Information



tesa® 60386 50 µm doppelseitiges elektrisch leitfähiges Vliesklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 60386 ist ein doppelseitiges elektrisch leitfähiges, selbstklebendes Klebeband. Es besteht aus einem elektrisch leitfähigen Vliesträger und speziell modifizierten leitfähigen Klebstoffbeschichtungen für hohe Klebeleistung auf beiden Seiten. Entwickelt für Erdung und Abschirmung, die eine höhere Klebeleistung erfordern, z. B. bei Anwendungen mit FPC, PCB, Antennen und anderen Komponenten.

Produktmerkmale

- Hohe Klebeleistung mit sehr hohem Schälhaftungsniveau
- Ausgezeichnete Anti-Repulsionsleistung
- Stabile elektrische Leitfähigkeit in XYZ-Richtung auch nach feuchtwarmen Bedingungen
- Überlegene Klebkraft auf verschiedenen Substraten

Anwendung

- EMV-Anwendungen
- FPC, PCB zur Erdung
- Antennen und andere Komponenten in elektronischen Geräten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	leitendes Vlies	• Farbe	grau
• Klebmasse	leitendes Acrylat	• Dicke der Abdeckung	23 µm
• Art der Abdeckung	PET-Film	• Farbe der Abdeckung	transparent
• Dicke	50 µm		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Kontaktwiderstand z-Achse (initial)	0,06 Ohm / square inch	• Oberflächenwiderstand x-y-Richtung	0,3 Ohm / square

Klebkraft

• auf Stahl (initial)	8 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	10 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=60386

tesa® 60386

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=60386