
tesa® 67310

Produkt Information



10µm einseitiges matt schwarzes Polyimid-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® 67310 ist ein matt schwarzes, einseitiges Klebeband, bestehend aus einem ultradünnen Polyimidfolien-Träger und einem speziellen Anti-Repulsions-Acrylatklebstoff.

tesa® 67310 zeichnet sich aus durch:

- Dicke: 10µm
- Ultramatt schwarze Oberfläche mit einem Glanzgrad von 2,5 %
- Hervorragende Kratz- und Fingerabdruckbeständigkeit
- Ausgezeichnete Anti-Repulsions-Eigenschaften
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Isolationswiderstandseigenschaften

Produktmerkmale

- Dicke: 10µm
- Ultramatt schwarze Oberfläche mit einem Glanzgrad von 2,5 %
- Hervorragende Kratz- und Fingerabdruckbeständigkeit
- Ausgezeichnete Anti-Repulsions-Eigenschaften
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Isolationswiderstandseigenschaften

Anwendung

- Schutz von Ferrit- und Graphitfolien
- Abdeckung von NFC-Antennen
- Fixier- oder Umwickelanwendungen, bei denen Isolationswiderstand, Flammhemmung oder hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich sind
- Kantenumwicklung von Li-Batterien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Polyimid	• Dicke	10 µm
• Klebmasse	Acrylat	• Dicke der Abdeckung	50 µm
• Art der Abdeckung	PET		

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=67310

tesa® 67310

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißdehnung 30 %
- Durchschlagsfestigkeit 1500 V

Klebkraft

- auf Stahl 1,2 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=67310