



tesaband® 4657

Produkt Information



Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband

Produktbeschreibung

tesaband® 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist.

Merkmale:

- Extrem hohe thermische Belastbarkeit
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
- Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel

tesaband® 4657 ist idealerweise für die Herstellung von Stanzteilen geeignet (auch als PV9 mit Trennpapier erhältlich)

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anwendung

- Hochtemperaturbelastungen z.B. beim Abdecken im Fahrzeug- und Maschinenbau. Mehrfache Ofentrocknung möglich
- Abdecken von Fensterflanschen, Gewindelöchern und Bohrlöchern
- Dauerhaftes Abdecken von Außen- und Innenausstattungen
- Partielles Abdecken während der Tränkmittelbehandlung
- Kabelfixierung z.B. Dachhimmel, Türflächen, Spiegel
- Abdecken während der Pulverlackierung



tesaband® 4657

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|--------|
| • Art der Abdeckung | Papier | • Dicke | 290 µm |
| • gesamter nachhaltiger Produktinhalt | 76 % | • Dicke der Abdeckung | 76 µm |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | | |
| • Trägermaterial | Acrylatbeschichtetes Gewebe | • Farbe der Abdeckung | gelb |
| • Klebmasse | Naturkautschuk, wärmehärtend | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------|----------|--|---------------------|
| • Abriebfestigkeit | sehr gut | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißdehnung | 7,5 % | • Liner-Auslösekraft | 0,3 N/cm |
| • Reißkraft | 105 N/cm | • Mesh | 145 pro Quadratzoll |
| • Beschriftbarkeit | Ja | • Temperaturbeständigkeit (Ablösbarkeit vom Aluminium nach 30min Einwirkung) | 180 °C |
| • Gerade Abrisskante | sehr gut | • Wasserbeständig | gut |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 4,6 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

Mit Trennpapier erhältlich als tesaband® 4657 PV9.

Spezielle Variante mit geringer Abrollkraft: tesaband® 4657 PV 1.



tesaband[®] 4657

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04657>