



# tesa® MONTAGESET FÜR EINE TÜRVERKLEBUNG

## Inhalt

Nr.	Produkt	Abmessung	Anzahl	Anwendung
1.	tesa® ACX <sup>plus</sup> 7074	8 m x 40 mm	1	Verklebung der Füllung mit dem Türrahmen
2.	Schleifpad/Schleifvlies	152 x 229 mm	1	Anschleifen (leicht anrauen) des Türrahmens und der Türfüllung
3.	tesa® 60153 Fast Cure	100 ml	1	Vorbehandlung der zu verklebenden Oberflächen mit Haftvermittler und Melaminharz-Schwamm
4.	Melaminharz-Schwamm	120 x 30 x 65 mm	1	Zum Aufbringen von tesa® 60153 Fast Cure
5.	tesa® 60040 Industry Cleaner Sachet	80 x 100 mm	4	Nass - Reinigung / Oberflächenreinigung von Füllung und Türrahmen mit Reinigungstuch, getränkt mit tesa® 60040
6.	Schutzhandschuhe	270 mm (Größe L)	1	Schutzhandschuhe zur Verwendung beim Reinigen und beim Primern der Oberflächen
7.	Trockentuch fusselfrei	305 x 305 mm	4	Trockenreinigung z.B. nach dem Anschleifen
8.	Folder	210 x 297 mm	1	Beschreibung des Gesamtsortiments für die Türen- und Fensterindustrie
9.	Inhaltsangabe	210 x 297 mm	1	Inhaltsbeschreibung (inkl. Anwendungsbeschreibung) von Bestandteilen des Türmontagesets
10.	Verarbeitungshinweise	210 x 297 mm	1	Tipps & Hinweise für die richtige Verklebung

tesa SE  
Telefon: +49 40 88899 3400  
tesa.de/industrie

tesa.de