



tesa® PROFESSIONAL

# PUTZBAND-SORTIMENT

Für alle Fassaden- und Verputzarbeiten die richtige Lösung.

Unser Putzband-Sortiment bietet perfekte Produkteigenschaften für Profi-Anforderungen, auch für besonders problematische Renovierungsarbeiten und Außenfassaden.



# GEWEBEBÄNDER

## tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 8 Wochen
- Rückstandsfrei von vielen Oberflächen ablösbar
- Saubere und flache Farbkanten
- Kann bei Temperaturen bis +90 °C verarbeitet werden
- Mesh: 100 Fäden/inch<sup>2</sup>
- Per Hand in Längs- und Querrichtung einreißbar
- Leicht abzurollen
- Durchscheinend
- Innovatives, universelles Klebeband für diverse Anwendungen



NEU

EXTRA DÜNN & FLEXIBEL



Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	126		25:50
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	3.0		50:50
Reißdehnung (%)	22		

Farben

## tesa® Putzband UV-Extra Gewebe 4370

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 8 Wochen
- Starke Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- Gut von Hand einreißbar
- Mesh: 70 Fäden/inch<sup>2</sup>
- Extrem reißfest
- Einfach und sauber entfernbar



Größen (m:mm)

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	310		25:25
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	4.4		25:50
Reißdehnung (%)	10		

Farben

Easy Cover® UV Extra Stark 4373: Die 2-in-1 Lösung zum großflächigen Abkleben und Abdecken

## tesa® Putzband UV Gewebe 4363

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 3 Wochen
- Starke Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- Gut von Hand einreißbar
- Mesh: 65 Fäden/inch<sup>2</sup>
- Wasserfest
- Gute Entfernbarkeit



NEU

BESSERE UV-BESTÄNDIGKEIT

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	310		25:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	3.6		25:38
Reißdehnung (%)	11		25:50

Farben

Easy Cover® UV Gewebe 4369: Die 2-in-1 Lösung zum großflächigen Abkleben und Abdecken

## tesa® Betonband 4662

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 2 Wochen
- Hervorragende Klebkraft auch auf leicht rauen und staubigen Oberflächen
- Gut von Hand einreißbar
- Mesh: 27 Fäden/inch<sup>2</sup>



Größen (m:mm)

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	230		50:48
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	4.4		
Reißdehnung (%)	18		

Farben

## tesa® Putzband Gewebe Basic 4398

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 10 Tage
- Gut von Hand einreißbar
- Mesh: 55 Fäden/inch<sup>2</sup>



NEU

NEU

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	260		25:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	5.0		25:50
Reißdehnung (%)	20		

Farben


Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498: Die 2-in-1 Lösung zum großflächigen Abkleben und Abdecken

# PE/PVC PUTZBÄNDER

## tesa® PE Putzband 4845

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 12 Wochen
- Temperaturbeständigkeit zwischen -40 °C und +60 °C
- Kann bei Temperaturen zwischen -15 °C und +30 °C verarbeitet werden
- Leicht abzurollen
- Formstabil
- Umweltfreundlich



NEU



Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	120		33:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	2.1		33:50
Reißdehnung (%)	360		

Farben

## tesa® PVC Winter Putzband 4843

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 2 Wochen
- Kann bei Temperaturen  $\geq 0^\circ\text{C}$  verarbeitet werden
- Beständig gegen Säuren und andere Chemikalien
- Sehr gute Anschließbarkeit
- Sehr gute Kurvenverklebung möglich



Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	128		33:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	1.3		33:50
Reißdehnung (%)	170		33:75

Farben

## tesa® PVC Putzband quengerillt 67001

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 6 Wochen
- Kann bei Temperaturen zwischen +5 °C und +60 °C verarbeitet werden
- Quengerillte Rückseite für gerade, per Hand gerissene Kanten
- Geeignet für leicht raue Oberflächen



NEU



NEU

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	130		33:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	1.6		33:50
Reißdehnung (%)	130		

Farben

## tesa® PVC Putzband glatt 66001

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 6 Wochen
- Kann bei Temperaturen zwischen +5 °C und +60 °C verarbeitet werden
- Geeignet für leicht raue Oberflächen



NEU



NEU

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	120		33:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	2.0		33:50
Reißdehnung (%)	170		

Farben

## tesa® PVC Standard Putzband glatt 60399

### Produkteigenschaften

- UV-Beständigkeit: 2 Wochen
- Kann bei Temperaturen zwischen +5 °C und +60 °C verarbeitet werden
- Geeignet für leicht raue Oberflächen



NEU



NEU

Technische Daten		Größen (m:mm)	
Gesamtdicke (µm)	120		33:30
Klebkraft auf Stahl (N/cm)	2.0		33:50
Reißdehnung (%)	170		

Farben



## tesa® Putzband-Sortiment

	Bestellnummer	Artikel	Bandfarbe	Maße in m x mm	EAN	Stück IP	Stück VE
<b>Gewebebänder</b>	04621-00011-00	Allzweck Putzband Gewebe	Grün	25 x 50	4042448563378	1	30
	04621-00014-00	Allzweck Putzband Gewebe	Grün	50 x 50	4042448563385	1	36
	04370-00002-00	Putzband UV-Extra Gewebe	Weiß	25 x 25	4005800188619	1	48
	04370-00003-00	Putzband UV-Extra Gewebe	Weiß	25 x 50	4005800188626	1	24
	04363-00002-02	Putzband UV Gewebe	Blau	25 x 30	4042448061805	6	42
	04363-00003-02	Putzband UV Gewebe	Blau	25 x 38	4042448061829	6	36
	04363-00001-02	Putzband UV Gewebe	Blau	25 x 50	4042448360397	6	24
	04662-00199-00	Betonband	Gelb	50 x 48	4042448356826	-	24
	04398-00000-00	Putzband UV Gewebe Basic	Blau	25 x 30	4063565018183	16	48
04398-00001-00	Putzband UV Gewebe Basic	Blau	25 x 50	4063565018190	12	36	
<b>PE/PVC-Bänder</b>	04845-00000-00	PE Putzband glatt	Weiß	33 x 30	4063565018152	10	60
	04845-00001-00	PE Putzband glatt	Weiß	33 x 50	4063565018176	6	36
	04843-00004-16	PVC Winter Putzband glatt	Orange	33 x 30	4042448817280	10	60
	04843-00000-16	PVC Winter Putzband glatt	Orange	33 x 50	4042448000453	6	36
	04843-00001-16	PVC Winter Putzband glatt	Orange	33 x 75	4042448000484	4	24
	67001-00000-00	PVC Putzband querverillt	Gelb	33 x 30	4063565017926	10	60
	67001-00001-00	PVC Putzband querverillt	Gelb	33 x 50	4063565017919	6	36
	67001-00002-00	PVC Putzband querverillt	Orange	33 x 30	4063565018091	10	60
	67001-00003-00	PVC Putzband querverillt	Orange	33 x 50	4063565018121	6	36
	66001-00000-00	PVC Putzband glatt	Gelb	33 x 30	4063565017865	10	60
	66001-00001-00	PVC Putzband glatt	Gelb	33 x 50	4063565017872	6	36
	66001-00002-00	PVC Putzband glatt	Orange	33 x 30	4063565019593	10	60
	66001-00003-00	PVC Putzband glatt	Orange	33 x 50	4063565019609	6	36
	60399-00003-00	PVC Standard Putzband glatt	Weiß	33 x 30	4063565019913	10	60
	60399-00005-00	PVC Standard Putzband glatt	Weiß	33 x 50	4063565019920	6	36
60399-00000-01	PVC Standard Putzband glatt	Orange	33 x 30	4042448429858	10	60	
60399-00001-01	PVC Standard Putzband glatt	Orange	33 x 50	4042448429865	6	36	
<b>Easy Cover®</b>	04373-00000-02	Easy Cover® UV Extra Stark	Weiß	12 x 550	4042448874955	8	64
	04373-00001-02	Easy Cover® UV Extra Stark	Weiß	12 x 1400	4042448874979	8	32
	04373-00002-02	Easy Cover® UV Extra Stark	Weiß	12 x 2600	4042448874986	8	32
	04369-00012-01	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 550	4042448874832	8	64
	04369-00009-01	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 1100	4042448874849	8	64
	04369-00010-02	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 1400	4042448874856	8	32
	04369-00011-01	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 1800	4042448874863	8	32
	04369-00014-01	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 2100	4042448874870	8	32
	04369-00013-02	Easy Cover® UV Gewebe	Blau	14 x 2600	4042448874887	8	32
	04498-00000-00	Easy Cover® UV Gewebe Basic	Blau	20 x 550	4063565018213	20	80
	04498-00001-00	Easy Cover® UV Gewebe Basic	Blau	20 x 1400	4063565018244	10	40
	04498-00002-00	Easy Cover® UV Gewebe Basic	Blau	17 x 2600	4063565018275	10	20

tesa SE

Hugo-Kirchberg-Straße 1  
22848 Norderstedt  
Germany

Telefon: +49 (0)40 888 99 6822  
Fax: +49 (0)40 888 99 5768

[tesa.de/handwerker](http://tesa.de/handwerker)