



tesa® Professional 4498 Easy Cover® UV Gewebe Basic

Produkt Information

2-in-1: Gewebiband UV Basic mit Abdeckfolie

Produktbeschreibung

Mit Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498 können Handwerker während ihrer Maler- oder Verputzarbeiten schnell und mühelos empfindliche Bereiche von Fassaden und Wänden schützen. Die praktische 2-in-1-Lösung besteht aus einem robusten Gewebe-Putzband, das mit einem starken Naturkautschukkleber ausgestattet ist, und einer daran angebrachten Abdeckfolie. So gelangen keine Farbtropfen oder Schmutz auf den Untergrund. Der Fassadenschutz ist 10 Tage lang UV-beständig, sodass in dieser Zeit ein rückstandsloses Entfernen jederzeit möglich ist. Easy Cover® UV Gewebe Basic 4498 erleichtert die Arbeit auf jeder Baustelle und spart Zeit.

Produktmerkmale

- Kombination aus robustem Gewebe-Putzband und Abdeckfolie
- Praktische 2-in-1-Lösung für Verputz- oder Malerarbeiten im Außenbereich
- Mühelos und schnell zu entfernen
- UV-beständig bis zu 10 Tage, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar
- Zum Abkleben und Schützen von Tür- oder Fensterrahmen und Fassadenelementen
- Trägermaterial = Gewebe, Klebstoff = Naturkautschuk
- Verfügbare Größen: 20m:550mm, 20m:1400mm, 17m:2600mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Dicke | 260 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------|
| • Reißdehnung | 20 % | • Abdeckmaske aus | LDPE |
| • Reißkraft | 55 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 5 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] Professional 4498 Easy Cover[®] UV Gewebe Basic

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04498>