



# tesa<sup>®</sup> PRO 66743 Mounting Tapete & Putz



## Produkt Information

Starkes, langlebiges Montageband - doppelseitig-silikonisiertes Papier - für dauerhafte Anwendungen - ideal für den Innenbereich

## Produktbeschreibung

Wenn Dein Kunde möchte, dass Du Objekte ohne Nägel und Schrauben auf strukturierten Oberflächen befestigst, dann greife zu tesa PRO Mounting Tapete & Putz. Es ist für den Halt auf empfindlichen Oberflächen ausgelegt. Seine Formel gleicht kleine Unebenheiten der Fläche aus und erleichtert damit den Handwerker-Alltag. So kannst Du z.B. Schilder anbringen. Ein Meter Klebeband hält bis zu 10 kg. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länge des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Mindestens fünf Sekunden fest auf einer staubfreien Oberfläche andrücken

## Produktmerkmale

- Verwende kein herkömmliches Klebeband auf Tapeten und Putz: Dieses Profi-Montageband ist speziell für den Halt auf strukturierten Oberflächen entwickelt worden
- Dauerhafter, sicherer Halt ohne Schäden an der Wand: tesa PRO Mounting Tapete & Putz macht den Einsatz von Schrauben, Dübeln oder Nägeln überflüssig - für eine schnelle, einfache Montage ohne Werkzeug
- Ideal für den Einsatz in Innenräumen: Starkes doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung flacher Objekte wie z. B. Schildern und Dekoration
- Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten
- Lieferumfang: 1 x tesa PRO Mounting Tapete & Putz - für dauerhafte Anwendungen - Material: Synthese-Kautschuk, Basis: PE-Schaum

## Anwendung

Einfache Anwendung:

- Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein
- Zunächst das Klebeband auf der raueren Oberfläche anbringen
- Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länge des Objekts bzw. der Fläche fixieren
- Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken
- Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen
- Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66743

## Mounting Tapete & Putz

### Produkt Information

#### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

- |                  |                   |         |         |
|------------------|-------------------|---------|---------|
| • Trägermaterial | PE-Schaum         | • Dicke | 1350 µm |
| • Klebmasse      | Synthesekautschuk |         |         |

#### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                               |     |                              |         |
|-------------------------------|-----|------------------------------|---------|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | gut | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | niedrig |
|-------------------------------|-----|------------------------------|---------|

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=66743>