



tesa® Kleiderhaken, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40251

Produktbeschreibung

Der tesa® hukk Kleiderhaken lässt sich dank cleverer Klebtechnologie bequem und sauber an der Wand befestigen. Da Sie nicht bohren, entstehen keine Schäden am Untergrund. Auch das Ablösen ist jederzeit möglich. Mit seinem modernen Design und der leicht glänzenden Oberfläche bereichert er jeden Haushalt.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Kleiderhaken mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rechteckige Wandplatte, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Klebehaken: Bequeme und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK44
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 70mm x 55mm x 50mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 6 Kg |
| • Hakenform | Quadratisch | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Design series | tesa® HUKK | • Shape of wall piece | Rechteckig |
| • Lösemittelfrei | ja | • UV-beständig | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • Wiederverwendbar | ja |
| • Number of hooks | Einfach | | |



tesa[®] Kleiderhaken, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40251>