



tesa[®] Luup Glasablage, verchromt, inkl. Klebelösung, 55cm

Produkt Information

BNR 40298

Produktbeschreibung

Für die Montage der tesa[®] luup Glasablage können Sie dank der starken Klebelösung auf Bohren verzichten. Da sie sich jederzeit wieder ablösen lässt, bleibt die Wand unbeschädigt. Die Glasablage aus satiniertem Glas überzeugt nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ein modernes Design.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Glasablage mit patentierter tesa[®] Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, runde Wandplatte, satiniertes Glas, 60cm breit
- Sicherer Halt und sehr hohe Belastbarkeit
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Klebelösung für einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Spurlos ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-2
- Abmessungen: 70mm x 550mm x 120mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 6 Kg |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Design series | tesa [®] LUUP | • Shape of wall piece | Rund |
| • Lösemittelfrei | ja | • UV-beständig | ja |
| • Material | Verchromtes Metall,
Satinieretes Glas | • Wiederverwendbar | ja |



tesa[®] Luup Glasablage, verchromt, inkl. Klebelösung, 55cm

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40298>