



tesa® Loxx WC-Papierhalter m. Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40273

Produktbeschreibung

Der moderne tesa® WC-Papierhalter mit Deckel überzeugt mit einem eleganten Design. Darüber hinaus lässt er sich dank Klebelösung ohne Bohren befestigen und jederzeit wieder ablösen. Ihre Wände bleiben unbeschädigt. Mit einem neuen Adapter ist der Toilettenpapierhalter sogar wiederverwendbar.

Produktmerkmale

- WC-Papierhalter mit Deckel - mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Rundes Design, Metall, verchromt, garantiert rostfrei
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Spurlos ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 135mm x 140mm x 80mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Besondere Merkmale | With lid |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • Lösemittelfrei | ja |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |



tesa® Loxx WC-Papierhalter m. Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40273>