

tesa® Elegaant Doppelte Handtuchstange, Metall, verchromt, Klebelösung

Broodynka Information

Produktbeschreibung

Die doppelte tesa® ELEGAANT Handtuchstange beeindruckt mit einem edlen Design und einer einfachen Montage. Sie lässt sich dank Klebelösung ohne Bohren befestigen. Ihre Wand bleibt unbeschädigt. Sie können die Handtuchstange jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20-2) sogar wiederverwenden.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Doppelte Handtuchstange mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Elegantes Design, Metall, verchromt, garantiert rostfrei, abgerundete Wandplatten, zwei Handtuchstangen
- · Sicherer Halt und sehr hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 113mm x 50mm x 630mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

•	Klebmasse	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	8 Kg	J
		polymer				

Eigenschaften / Leistungswerte

	Chemikalienbeständigkeit Design series	nein tesa® ELEGAANT	•	Number of arms Rückstandsfrei entfernbar	Zweiarmig ja
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	•	Shape of wall piece	Abgerundete Ecken
•	Lösemittelfrei	ja	•	UV-beständig	ja
•	Material	Verchromtes Metall	•	Wiederverwendbar	ja



tesa® Elegaant Doppelte Handtuchstange, Metall, verchromt, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.