



tesa® Esteetic Handtuchhalter, 2 Arme, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40451

Produktbeschreibung

Der zweiarmige und schwenkbare tesa® ESTEETIC Handtuchhalter in Edelstahloptik lässt sich ohne Bohren dauerhaft sicher befestigen. Der Untergrund bleibt unbeschädigt. Der äußerst elegante Handtuchhalter kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Adapter wiederverwendet werden.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Handtuchhalter mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Herausragendes Design, Edelstahloptik, garantiert rostfrei, abgerundete Wandplatte, zwei schwenkbare Arme
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 448mm x 50mm x 75mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Besondere Merkmale | Anti fingerprint |
|-------------|-------------------------|----------------------|------------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|----|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • UV-beständig | ja |
| • Lösemittelfrei | ja | • Wiederverwendbar | ja |
| • Material | Metall | | |



tesa® Esteetic Handtuchhalter, 2 Arme, Edelstahloptik, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40451>