



tesa® Smooz Seifenhalter, verchromt, satiniertes Glas, Klebelösung



Produkt Information

BNR 40324

Produktbeschreibung

Der tesa® SMOOZ Seifenhalter lässt sich ohne Bohren an der Wand befestigen und wieder ablösen. Möglich wird das durch eine innovative und haltestarke Klebelösung. Die Kombination aus verchromten Oberflächen, satiniertem Glas und runden Formen versprüht eine Eleganz, die jedes Bad bereichert.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Seifenhalter mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rundes Design, satinierte Glasschale (abnehmbar)
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Klebelösung ermöglicht eine einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 130mm x 52mm x 110mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|----|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Lösemittelfrei | ja | • UV-beständig | ja |
| • Material | Verchromtes Metall,
Satiniertes Glas | • Wiederverwendbar | ja |



tesa® Smooz Seifenhalter, verchromt, satiniertes Glas, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40324>