



EINFACH GUTE ERGEBNISSE

Schnell und präzise lackieren mit
tesa® 4338 Premium Abdeckband



VIELSEITIG UND ROBUST

Unser neues tesa® 4338 Premium Abdeckband wurde speziell für industrielle Lackierarbeiten entwickelt. Es ist die ideale Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität und Optik – nicht zuletzt, weil es bis 120°C hitzebeständig ist und rückstandsfrei entfernt werden kann. Das tesa® 4338 eignet sich dadurch insbesondere für moderne Lacksysteme und -verfahren, wie sie beim Schiffbau und bei der Produktion von Nutz-, Sonder- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommen. Das Abdeckband ist äußerst anpassungsfähig und garantiert bei jeder Anwendung saubere Kanten. Durch den leuchtend grünen Farbton ist es außerdem sehr gut sichtbar. Das macht die Anwendung deutlich leichter – probieren Sie es doch einfach mal aus!

Die Vorteile im Überblick

- Präzise und saubere Farbkanten
- Sehr gute Sichtbarkeit durch kräftigen Grünton – Klebebandreste können besser entfernt werden
- Einfaches und kontrolliertes Abwickeln
- Fingerfreundlich und anschmiegsam
- Gute Sofortklebkraft zur sicheren Fixierung von Masken ohne Ablösung
- Für mehrere Trockenzyklen (bis zu sechs Zyklen bei 120 °C/40 min)
- Hervorragende Haftung von Farben und Füllstoffen
- Bis zu sieben Tage UV-beständig für die kurzfristige Lagerung von Werkstücken im Freien



Einfache Handhabung



Sichere Fixierung von Masken



Rückstandsfrei entfernbar



Mehr Infos und den Anwendungsfilm gibt's hier: tesa.com/4338



Oder einfach den QR-Code scannen:

Technische Daten

Produkt	Träger	Klebmasse	Farbe	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Reißfestigkeit [N/cm]	Reißdehnung [%]	Temperaturbeständigkeit [°C]	UV-Beständigkeit [Tage]
tesa® 4338	Flachgekrepptes Papier	Naturkautschuk	Grün	145	3,5	43	13	120	7

tesa SE
Telefon: +49 40 88899 3400
tesa.de/industrie

tesa.de

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

VIELSEITIG UND ROBUST

Unser neues tesa® 4338 Premium Abdeckband wurde speziell für industrielle Lackierarbeiten entwickelt. Es ist die ideale Lösung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität und Optik – nicht zuletzt, weil es bis 120°C hitzebeständig ist und rückstandsfrei entfernt werden kann. Das tesa® 4338 eignet sich dadurch insbesondere für moderne Lacksysteme und -verfahren, wie sie beim

Schiffbau und bei der Produktion von Nutz-, Sonder- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommen. Das Abdeckband ist äußerst anpassungsfähig und garantiert bei jeder Anwendung saubere Kanten. Durch den leuchtend grünen Farbton ist es außerdem sehr gut sichtbar. Das macht die Anwendung deutlich leichter – probieren Sie es doch einfach mal aus!



Einfache Handhabung



Sichere Fixierung von Masken



Rückstandsfrei entfernbar

Die Vorteile im Überblick

- Präzise und saubere Farbkanten
- Sehr gute Sichtbarkeit durch kräftigen Grünton – Klebebandreste können besser entfernt werden
- Einfaches und kontrolliertes Abwickeln
- Fingerfreundlich und anschmiegsam
- Gute Sofortklebkraft zur sicheren Fixierung von Masken ohne Ablösung
- Für mehrere Trockenzyklen (bis zu sechs Zyklen bei 120 °C/40 min)
- Hervorragende Haftung von Farben und Füllstoffen
- Bis zu sieben Tage UV-beständig für die kurzfristige Lagerung von Werkstücken im Freien

Für weitere Infos und den Anwendungsfilm einfach [tesa.com/4338](https://www.tesa.com/4338) besuchen oder QR-Code scannen!



Technische Daten

Produkt	Träger	Klebmasse	Farbe	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Reißfestigkeit [N/cm]	Reißdehnung [%]	Temperaturbeständigkeit [°C]	UV-Beständigkeit [Tage]
tesa® 4338	Flachgekrepptes Papier	Naturkautschuk	Grün	145	3,5	43	13	120	7

tesa SE
 Telefon: +49 40 88899 3400
[tesa.de/industrie](https://www.tesa.de/industrie)

tesa.de

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.