

tesa® Klebenagel für Tapeten und Putz (0,5kg)

BNR 77772

Produktmerkmale

- Klebenagel für strukturierte, empfindliche Untergründe, z.B. Tapeten
- Hält Objekte bis zu 0,5kg* pro Nagel (1kg bei zwei Nägeln)
- Spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen, hier nur die Ersatzklebestreifen für Tapete und Putz verwenden

*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Produktbeschreibung

Klebenagel „Tapeten & Putz“ mit einer Haltekraft bis zu 0,5kg auf empfindlichen Oberflächen. Ideal zur Befestigung von dekorativen Gegenständen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Holding power of strip up to 0,5 Kg
- Klebmasse Synthesekautschuk

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------|
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar | ja |
| • Wiederverwendbar mit Klebestreifen für Tapeten und Putz (0,5kg) | | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • Geeignete Untergründe | Putz, Tapete |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein |
| • Wasserfest | nein | • Gefahrstoff | nein |
| • Ozone resistance | nein | • UV-beständig | nein |
| • Anwendungstemperatur | 15 °C | • Material | PS (Polystyrol) |
| • Temperature resistance max. | 35 °C | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | nein |

tesa[®] Klebenagel für Tapeten und Putz (0,5kg)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

