



# tesa® Klebenagel Leinwand für Tapeten & Putz (2kg)

## Produkt Information

BNR 77779

## Produktbeschreibung

Der verstellbare Klebenagel für Tapeten & Putz ist ideal, wenn Sie eine Leinwand ohne zu bohren schnell und sicher aufhängen möchte. Darüber hinaus lässt er sich spurlos entfernen und wiederverwenden.

## Produktmerkmale

- Verstellbarer Klebenagel für empfindliche Untergründe
- Keilrahmen und Leinwand aufhängen ohne Bohren
- Hält Objekte bis zu 2kg pro Nagel (4kg bei zwei Nägeln)
- Easy On & Off: kein Werkzeug, spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- Klebmasse Synthese kautschuk
- Haltekraft des Streifens bis zu 2 Kg

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                                 |                 |                             |      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| • Chemikalienbeständigkeit      | nein            | • Ozonbeständigkeit         | nein |
| • Gefahrstoff                   | nein            | • Rückstandsfrei entfernbar | ja   |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit    | nein            | • Wiederverwendbar          | ja   |
| • Material                      | PS (Polystyrol) | • UV-beständig              | nein |
| • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein            | • Wasserfest                | nein |



# tesa<sup>®</sup> Klebenagel Leinwand für Tapeten & Putz (2kg)

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=77779>