

# tesa<sup>®</sup> Montageband für Fliesen und Metall

BNR 77744, 77745

## Produktmerkmale

- Montageband für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen
- Geeignet für Feuchträume
- Besonders geeignet als Spiegelklebeband für Objekte bis zu einer Tiefe von 4mm
- Für dauerhafte Anwendungen

## Produktbeschreibung

Feuchtigkeitsbeständiges Montageband "Fliesen & Metall" für glatte, feste Oberflächen. Ideal zur dauerhaften Befestigung von Spiegeln in Feuchträumen.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |           |             |         |
|------------------|-----------|-------------|---------|
| • Dicke          | 1200 µm   | • Klebmasse | Acrylat |
| • Trägermaterial | PE-Schaum |             |         |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                             |       |                               |   |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|---|
| • Chemikalienbeständigkeit  | ja    | • Temperature resistance max. | 40 °C   |
| • Rückstandsfrei entfernbar | nein  | • Temperature resistance min. | 10 °C   |
| • Lösemittelfrei            | ja    | • Geeignete Untergründe       | Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall, Stahl |
| • Anwendungstemperatur      | 10 °C | • Feuchtigkeitsbeständigkeit  | ja  |

# tesa<sup>®</sup> Montageband für Fliesen und Metall

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

