



**tesa**<sup>®</sup>

tesa<sup>®</sup> PROFESSIONAL

# PROFESSIONELLE LÖSUNGEN FÜR DEN LACKIERBETRIEB

tesa<sup>®</sup> Klebebänder für Kfz-Lackierer

# QUALITÄT IST IHR ANSPRUCH ...

## Lackierbänder


Unsere Lackierbänder sind unverzichtbare Helfer im Arbeitsverlauf Ihres Lackierprozesses. Besonders bei sehr hohen Temperaturen oder kritischen Untergründen. Für allgemeine Abdekarbeiten eignen sich die vielseitigen tesa® Standard Klebebänder mit ihrer ausgewogenen Klebkraft.

Anwendung	Produktbeschreibung	Produkt	Abmessungen [m:mm]	IP/VE [Stück]
	<b>tesakrepp® 4341 – Premium Hochtemperatur Lackierband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwach gekrepp mit sehr guter Klebkraft für höchste Ansprüche</li> <li>• Sehr hohe Reißfestigkeit, leicht zu entfernen</li> <li>• Dehnbar, äußerst anschmiegsam und flexibel</li> <li>• Optimale Nassschliffestigkeit mit perfekter Lack- und Füllerhaftung</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 140°C</li> </ul>		50:12 50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:60 50:75 50:100	24/144 20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	<b>tesakrepp® 4334 – Präzisionskrepp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem dünn für präzise, scharfe Lackkanten</li> <li>• Leicht transparenter Papierträger für gute Positionierbarkeit</li> <li>• Hohe Verklebungssicherheit, auch auf Gummi und Kunststoff</li> <li>• Hohe Reißfestigkeit zum schnellen, sauberen Entfernen</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 120°C</li> </ul>		50:9 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	12/96 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	<b>tesakrepp® 4338 – Hochleistungslackierkrepp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Verarbeitung durch anschmiegsamen, weichen Träger</li> <li>• 7 Tage UV-beständig, maskierte Objekte auch im Außenbereich zu lagern</li> <li>• Rückstandsfrei entfernbar</li> <li>• Einfache Demaskierung durch auffällige Farbgebung</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 120°C</li> </ul>		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24
	<b>tesakrepp® 4309 – Premium Lackierband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht gekrepp mit sehr guter Klebkraft auf diversen Untergründen</li> <li>• Besonders dehnbar und flexibel, für leichte Kurven geeignet</li> <li>• Nassschliffest mit sehr guter Lack- und Füllerhaftung</li> <li>• Schnell und einfach entfernbar</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 120°C</li> </ul>		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24
	<b>tesakrepp® 4308 – Blue Krepp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfekte Verklebungssicherheit, auch auf schwierigen Untergründen wie Gummi, Kunststoff oder Glas</li> <li>• Exzellente Kurvenverklebung, exakte und scharfe Lackkanten</li> <li>• Schnelles und sauberes Entfernen</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 100°C</li> </ul>		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36
	<b>tesakrepp® 4317 – Standard Lackierband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwach gekrepp mit ausgewogener Klebkraft</li> <li>• Dünner, flexibler Träger für vielseitige Verklebungen</li> <li>• Gute Nassschliffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung</li> <li>• Leicht zu entfernen</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 80°C</li> </ul>		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:75 50:100	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 4/24 3/18
	<b>tesakrepp® 4329 – Standard Lackierband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papierabdeckband für allgemeine Abdekarbeiten</li> <li>• Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Untergründen</li> <li>• Gute Farb- und Lackhaftung</li> <li>• Schnell und einfach zu verarbeiten</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 70°C</li> </ul>		50:15 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	20/120 16/96 12/72 10/60 8/48 6/36

# ... UND UNSERE AUFGABE

## Spezialitäten

In jeder Autowerkstatt oder im Lackierbetrieb gibt es immer wieder Herausforderungen, die über die eigentliche Lackreparatur hinausgehen. Ob das Schützen von Oberflächen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten oder extreme Kurvenverklebungen – für all diese Fälle haben wir das passende Klebeband.

Anwendung	Produktbeschreibung	Produkt	Abmessungen* [m:mm]	IP/VE [Stück]
	<b>tesa® 4174 Fine Line – Hochflexibles Kurvenband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauchdünner Soft-PVC-Träger zum kantenscharfen Abdecken</li> <li>• Sehr gut geeignet für Kunststoff und bei Mehrfarblackierungen</li> <li>• Exzellent für anspruchsvolle, enge Kurvenverklebung</li> <li>• Einfach und schnell entfernbar</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 150°C</li> </ul>		33:3 33:6 33:9 66:12 66:15 66:19 66:25 66:50	22/176 11/88 32/192 24/144 20/120 16/96 12/72 6/36
	<b>tesa® 60404 – Linierband (vormals 4104)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robustes, dehnfähiges Hart-PVC-Abdeckband mit hoher Klebkraft</li> <li>• Maskieren von sehr langen, geraden Linien</li> <li>• Flache, exakte Lackkanten bei 2-Farblackierungen</li> <li>• Schnell und leicht entfernbar</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 70°C</li> </ul>		66:6 66:9 66:12 66:15 66:19 66:25 66:38 66:50	24/288 16/192 12/144 10/120 8/96 6/72 4/48 3/36
	<b>tesakrepp® 4319 – Hochgekreptes Lackierband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochkrepp mit sehr hoher Klebkraft, auch auf rauen Untergründen</li> <li>• Stark gekrepp, anschmiegsam mit hoher Dehnungsreserve</li> <li>• Sehr extreme Kurvenverklebungen möglich</li> <li>• Speziell für Unterbodenarbeiten geeignet</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 60°C</li> </ul>		50:19 50:25 50:30 50:38 50:50 50:100	16/96 12/72 10/60 8/48 6/36 3/18
	<b>tesa® 4378 Easy Cover® Auto – Die 3-in-1 Abdecklösung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorkonfektionierte Abdeckmaske mit tesakrepp® 4309 für schnelles, großflächiges Abdecken zum Schutz vor Sprühnebel</li> <li>• Abdeckpapier mit sehr guter Lackabsorption</li> <li>• Reißfeste HDPE-Folie mit perfekter Lackhaftung</li> <li>• Handliches Rollenformat zur einfachen, direkten Applizierung</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 120°C</li> </ul>		20:1000 20:2000	6/24 6/24
	<b>tesakrepp® 4434 – Elefantenhaut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerstandsfähiger, kantenstabiler Spezialpapierträger</li> <li>• Oberflächenschutz bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)</li> <li>• Hohe Klebkraft, auch auf kritischen Untergründen</li> <li>• Problemlos, schnell entfernbar</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 100°C</li> </ul>		10:15 10:19 10:50	20/120 16/96 6/36
	<b>tesaband® 4651 – Premium Gewebeband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar in jeder Werkstatt</li> <li>• Resistent gegenüber chemischen und mechanischen Einflüssen</li> <li>• Sehr gute Klebkraft auf diversen Untergründen</li> <li>• Leicht von Hand einreißbar</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 130°C</li> </ul>		25:19 25:25 50:19 50:25 50:30 50:38 50:50	16/96 12/72 8/48 6/36 5/30 4/24 3/18
	<b>tesaband® 4688 – Standard Gewebeband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Schutz von Oberflächen bei Reparatur- und Handschleifarbeiten</li> <li>• Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch flexiblen Gewebeträger</li> <li>• Schnell handeinreißbar</li> <li>• Wasserabweisend</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 110°C</li> </ul>		50:25 50:38 50:50 50:75	1/36 1/24 1/18 1/12
	<b>tesaband® 4662 – Allzweck Gewebeband, PE-laminiert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk)</li> <li>• Wasserfest und dampfundurchlässig</li> <li>• Anschmiegsam und flexibel</li> <li>• Temperaturbeständigkeit bis 95°C</li> </ul>		50:36 50:48 50:72	1/36 1/24 1/18

\* Weitere Abmessungen zum Teil auf Anfrage erhältlich



## Sortimentsübersicht

Produkt	Trägermaterial	Klebmasse	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Reißdehnung [%]	Temperaturbeständigkeit [°C]	Farben	
Lackerbänder	<b>tesa® 4341</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	190	4,7	13	140	●
	<b>tesa® 4334</b>	Glattes Papier	Acrylat	90	1,85	4	120	●
	<b>tesa® 4338</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	145	3,5	13	120	●
	<b>tesa® 4309</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	12	120	●
	<b>tesa® 4308</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	4,0	12	100	●
	<b>tesa® 4317</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	140	3,3	10	80	○
	<b>tesa® 4329</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	125	2,8	10	70	●
Spezialitäten	<b>tesa® 4174</b>	PVC-Film	Naturkautschuk	110	3,7	200	150	●
	<b>tesa® 60404</b>	PVC-Film	Naturkautschuk	67	3,6	90	70	●●●●●
	<b>tesa® 4319</b>	Hoch gekrepptes Papier	Naturkautschuk	375	4,5	58	60	●
	<b>tesa® 4378</b>	Leicht gekrepptes Papier	Naturkautschuk	170	3,5	12	120	●○
	<b>tesa® 4434</b>	Glattes Papier	Naturkautschuk	670	2,7	6	100	●
	<b>tesa® 4651</b>	Acrylatbeschichtetes Gewebe	Naturkautschuk	310	3,3	13	130	●○●●●●●
	<b>tesa® 4688</b>	PE-extrudiertes Gewebe	Naturkautschuk	260	4,5	9	110	●○●●●●
	<b>tesa® 4662</b>	PE-beschichtetes Gewebe	Naturkautschuk	230	4,4	18	95	●○●●

### tesa SE

Hugo-Kirchberg-Str. 1  
22848 Norderstedt

Telefon: +49 (0)40 888 99 6822  
Fax: +49 (0)40 888 99 5768

[tesa.de/handwerker](http://tesa.de/handwerker)

### tesa GmbH

Office 1/OG 5/TOP 537-545  
Leopold-Böhm-Straße 10  
A-1030 Wien

Telefon: +43 (0)1 227 43 26  
Fax: +43 (0)1 227 43 03

[tesa.at/handwerker](http://tesa.at/handwerker)

### tesa tape Schweiz AG

Grossmattstrasse 9  
CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 44 560 01 00  
Fax: +41 44 560 01 01

[tesa.ch/handwerker](http://tesa.ch/handwerker)