



# tesa® 60462 PCR duct tape

## Προϊόντος Information

Heavy-duty duct tape - 30 % recycled share

### Product Description

tesa® 60462 heavy-duty duct tape is the perfect all-around support for your toughest tasks. Made with recycled material and our well-known solvent-free synthetic rubber adhesive, this tape is not only stronger but also more sustainable than ever before. With superior quality, tesa® 60462 heavy-duty duct tape is a reliable and durable choice for all your needs.

### Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 146 gram virgin plastic with post-consumer recycle



### Χαρακτηριστικά

- Bonds instantly with excellent adhesion on a variety of materials, including rough surfaces
- Unwinding is effortless and tears easily by hand
- Water repellent and extremely durable

### Εφαρμογές

The product is mainly used in construction industry for a variety of heavy duty applications, such as

- Sealing and holding of protection layers, from plastic film to oriented strand board
- Fastening and bundling of cables, pipes and other loose objects
- Marking and masking even on rough surfaces such as brick and concrete
- Can also be used to protect surfaces during painting and sanding

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

• Υλικό φορέα	Λαμιναρισμένο ύφασμα PE	• Total post-consumer recycled content excl. Liners	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Συνολικό πάχος	215 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	215 μm

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60462>



# tesa® 60462 PCR duct tape

## Προϊόντος Information

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	16 %	• Water resistance	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Hand tearability	καλή	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Κολλητικότητα	πολύ καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Πλέγμα	27 threads/inch <sup>2</sup>

### συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	8 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60462>