

tesa® 60462

Προϊόντος πληροφορίες



Ισχυρή κολλητική ταινία - 30% ανακυκλωμένο υλικό

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60462, ισχυρή κολλητική ταινία, είναι η ιδανική συνολική λύση για τις πιο απαιτητικές εργασίες σας. Κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό και με τη γνωστή μας κόλλα συνθετικού καουτσούκ χωρίς διαλύτες, αυτή η ταινία είναι πιο δυνατή αλλά και πιο βιώσιμη από ποτέ. Με ανώτερη ποιότητα, η tesa® 60462, ισχυρή κολλητική ταινία, αποτελεί αξιόπιστη και ανθεκτική επιλογή για κάθε σας ανάγκη.

Βιώσιμες— πλευρές

- Το 67% του υποστρώματος είναι από πλαστικά που έχουν ανακυκλωθεί μετά την κατανάλωση, κάτι που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού προϊόντος
- Κάθε ρολό διαστάσεων 50mm:50m αντικαθιστά 90 γραμμάρια πρωτογενούς πλαστικού με ανακυκλωμένο υλικό μετά την κατανάλωση



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Συγκολλάται άμεσα με εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υλικά, ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Ξετυλίγεται εύκολα και κόβεται στο χέρι εύκολα
- Απωθεί το νερό και είναι εξαιρετικά ανθεκτική

Εφαρμογές

Το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία κατασκευών για ποικίλες βαριές εφαρμογές, όπως

- Σφράγιση και συγκράτηση προστατευτικών στρώσεων, από πλαστική μεμβράνη έως σανίδες OSB
- Στερέωση και δεμάτισμα καλωδίων, σωλήνων και άλλων χαλαρών αντικειμένων
- Σήμανση και μασκάρισμα ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες όπως τούβλο και τσιμέντο
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προστασία επιφανειών κατά τη βαφή και το τρίψιμο

tesa® 60462

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Λαμιναρμένο ύφασμα PE	• Ανακυκλωμένο περιεχόμενο μετά την κατανάλωση	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Συνολικό πάχος	215 μm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ	• Πάχος ταινίας	215 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	16 %	• Water resistance	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Ανθεκτικό στην υγρασία	καλή
• Lowest application temperature	5 °C	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Operation temperature up to	60 °C	• Κολλητικότητα	πολύ καλή
• Ručno kidanje	καλή	• Πλέγμα	27 threads/inch ²

συγκολλητική δύναμη

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Προσκόλληση σε χάλυβα	8 N/cm
-----------------------	--------	-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

tesa® 60462

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60462>