



# tesa® 4317

## Προϊόντος Πληροφορίες



Ελαφρώς κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης για ψεκασμό χρώματος

### Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν είναι λεπτό και εύκαμπτο και, συνεπώς, κατάλληλο για όλες τις γενικές εφαρμογές επικάλυψης, καθώς επίσης εφαρμογές ξήρανσης σε κάμνο θερμοκρασίας έως 80 °C.

### βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Εφαρμογές

Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην υγρή αμμοβολή. Τα χρώματα και τα κονιάματα προσκολλούνται καλά στην επίστρωση.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαμμένο μέταλλο, καουτσούκ, γυαλί και εξαρτήματα χρωμίου.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                           |                                                                    |        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 %   |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ          | • Συνολικό πάχος                                                   | 140 μm |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                             |           |                                     |       |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 10 %      | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 80 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού         | 38 N/cm   | • Εύκολη αφαίρεση                   | ναι   |
| • Hand tearability          | πολύ καλή |                                     |       |

### συγκολλητική δύναμη

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3.3 N/cm |
|-------------------------|----------|



# tesa® 4317

## Προϊόντος Πληροφορίες

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04317>