



# tesa<sup>®</sup> 4651 Premium



## Προϊόντος Information

Υφασμάτινη ταινία με επικάλυψη ακρυλικού Premium

### Product Description

Το tesa<sup>®</sup> 4651 αποτελεί ισχυρή υφασμάτινη ταινία υψηλής ποιότητας, με ακρυλική επικάλυψη. Βασίζεται σε επίστρωση υφάσματος ρεγιόν υφαντού πλέγματος 148 και συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.

Το tesa<sup>®</sup> 4651 αποτελεί εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη ταινία για σχεδόν όλες τις εφαρμογές.

Ιδιότητες:

- υψηλή προσκόλληση ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες
- τέλεια αντοχή εφελκυσμού
- άκρα ευθείας κοπής, διαμήκη και οριζόντια
- εύκολο να γράψεις επάνω του
- συμμορφώσιμο
- διατίθεται σε 8 χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο, καφέ

### Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Χαρακτηριστικά

- The cloth tape is conformable and features excellent abrasion resistance, high tensile strength, as well as a very high adhesiveness to multiple, even rough surfaces.
- The tape's high tack and short dwell time ensure a fast application and reliable adhesion only shortly after having been applied.
- The tape can be torn manually with precise and straight edges longitudinally and horizontally.
- Classification according FMVSS302: SE/NBR\*

### Εφαρμογές

- Δεματοποίηση και ενίσχυση σωλήνων μεγάλου βάρους, προφίλ, κτλ.
- Κάλυψη γεωτρήσεων και άλλων ανοιγμάτων
- Επισήμανση συρμάτων και καλωδίων
- Ετικετοποίηση και χρωματικοί κώδικες
- Επιδαπέδια επισήμανση
- Αεροστεγής και μόνιμη σφράγιση σωλήνων
- Ασφάλιση αιχμηρών άκρων
- Στερέωση και μόνωση καλωδίων
- Σφράγιση κονσέρβων και σωλήνων
- ... και πολλά άλλα!

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04651>



# tesa® 4651 Premium

## Προϊόντος Information

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

• Υλικό φορέα	ύφασμα με επικάλυψη ακρυλικού φυσικό καουτσούκ	• Συνολικό πάχος	310 μm
• Τύπος συγκολλητικού	χαρτί	• Πάχος υποστρώματος	76 μm
• Τύπος υποστρώματος	68 %	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)			

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	13 %	• Αντοχή σε απόξεση	πολύ καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	100 N/cm	• Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά)	130 °C
• Hand tearability	πολύ καλή	• Εύκολο να γράψεις επάνω του	ναι
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• Κατάλληλο για αποκοπή	ναι
• Water resistance	καλή	• Πλέγμα	145 threads/inch <sup>2</sup>
• Άκρα ευθείας αποκοπής	πολύ καλή		

### συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	3.3 N/cm
-------------------------	----------

### Πρόσθετες πληροφορίες

\*self-extinguishing / no burn rate according FMVSS 302 tested as composite with a non-inflammable material

Complies with LV 312-1 Dielectric strength

In the following list you can find the RAL-Codes as reference for the colors of tesa® 4651:

- Yellow, code 17: RAL 1016
- Red, code 19: RAL 3000
- Blue, code 11: RAL 5015
- Green, code 37: RAL 6018
- Gray, code 55: RAL 7000
- Brown, code 45: RAL 8003
- Black, code 04: RAL 9005

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04651>



# tesa<sup>®</sup> 4651 Premium

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

- White, code 08: RAL 9010

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04651>