



tesa® 4319

Προϊόντος Πληροφορίες



Πολύ κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης για χρωματισμούς και συσκευασία

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4319 αποτελεί εξαιρετικά κρεπαρισμένη χαρτοταινία επικάλυψης γενικής χρήσης, για διάφορα πεδία εφαρμογής.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Εφαρμογές

Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για επικάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών χρωματισμού, σφράγισης και δεματοποίησης, καθώς επίσης για προστασία άκρων καρουλιών χαρτιού. Το προϊόν προσφέρει καλή κολλητικότητα.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | πολύ κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 375 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 58 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 60 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 24 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 60 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύσταση:

Η τάνυση της κρεπ επίστρωσης εγγυάται ομοιόμορφα άκρα χρώματος και καλή προσκόλληση.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04319>