

tesa® 4319

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Μασκαρίσματος με Υψηλή Ελαστικότητα και Ευκαμψία για Βαφές - Ιδιαίτερα για Καμπύλες

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4319 είναι μια πολύ ευέλικτη και προσαρμόσιμη ταινία μασκαρίσματος, αποτελούμενη από υπόστρωμα χαρτιού με υψηλή ελαστικότητα και φυσική συγκολλητική ουσία από καουτσούκ. Η εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δημιουργία μασκαρίσματος σε καμπύλες.

βιώσιμες— πλευρές

67% βιολογικής προέλευσης περιεχόμενο σε όλο το προϊόν εκτός του επενδυτή (κατά βάρος)



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Η υψηλή ελαστικότητα του υποστρώματος κρεπ την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για τρισδιάστατα αντικείμενα.
- Χάρη στην παχιά στρώση συγκολλητικής, η ταινία μασκαρίσματος παραμένει σταθερά και αξιόπιστα ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες.
- Το ισχυρό και εύκαμπτο υπόστρωμα χαρτιού της tesa® 4319 την καθιστά κατάλληλη ακόμη και για απαιτήσεις προστασίας επιφανειών όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή.
- Η εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος σας γλιτώνει από χρονοβόρες διορθώσεις.
- Με τον συνδυασμό ταινίας για προστασία υψηλής ποιότητας και άριστη κατασκευή, επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα εργασίας.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4319 είναι εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος, ιδανική για διάφορες εργασίες βαφής, ιδιαίτερα για καμπύλες επιφάνειες
- Η ταινία μασκαρίσματος εξασφαλίζει γρήγορο και αξιόπιστο μασκάρισμα, ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες
- Τεντώνοντας την ταινία κατά την εφαρμογή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ακόμα και σε καμπύλες ή τρισδιάστατα αντικείμενα
- Η ταινία σκίζεται εύκολα με το χέρι

tesa® 4319

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| • Υλικό φορέα | πολύ κρεπαρισμένο χαρτί | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 375 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 58 % | • Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά) | 60 °C |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 24 N/cm | • Αντοχή στη θερμοκρασία (60 λεπτά) | 60 °C |
| • Ručno kidanje | πολύ καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύσταση: Το τέντωμα του υποστρώματος κρεπ εξασφαλίζει ομοιόμορφα ορισμένες άκρες βαφής και καλή πρόσφυση.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

