

tesa® 4200

Προϊόντος πληροφορίες



Κόκκινη διπλής όψης ταινία σιλικόνης με υπόστρωμα από PET φιλμ

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4200 έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές συγκολλήσεων υψηλής απόδοσης που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και εξαιρετική συγκολλητική ισχύ σε υποστρώματα χαμηλής επιφανειακής ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

- Το προϊόν διαθέτει διπλής όψης επενδεδυμένο πολυεστέρα (PET) με φθοριωμένη σιλικόνη για εύκολη εφαρμογή.

Εφαρμογές

Κύριες εφαρμογές

- Συγκόλληση εν κινήσει (flying splice)
- Στατική συγκόλληση
- Εκκίνηση πυρήνα εν κινήσει (flying core starting)

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Ισχυρή συγκόλληση σε επιφάνειες σιλικόνης
- Κόκκινο χρώμα για οπτική ανίχνευση
- Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική ευκαμψία λόγω του λεπτού φιλμ φορέα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | • Χρώμα | κόκκινο |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Επιμήκυνση κατά τη θραύση 110 %

tesa® 4200

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4200>