



tesa® 4615

Προϊόντος Πληροφορίες



Αυτοκόλλητη ταινία γενικής χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4615 είναι μία χρηστική μονωτική ταινία για εφαρμογές γενικής χρήσης. Αποτελείται από ένα υφαντό ύφασμα 27 ματιών που τοποθετείται σε έγχρωμη μεμβράνη PE. Το προϊόν είναι επικαλυμμένο με συγκολλητική ουσία από συνθετικό καουτσούκ με τεχνολογία χωρίς διαλύτες.

Χαρακτηριστικά

- Κολλάει άμεσα με υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά
- Ξετυλίγεται στρωτά και σχίζεται εύκολα με το χέρι
- Υδατοαπωθητική και ανθεκτική

Εφαρμογές

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία βασικών εφαρμογών όπως

- Τη συγκράτηση προστατευτικών στρωμάτων, π.χ. πλαστικές μεμβράνες και φύλλα χαρτιού
- Τη στερέωση και ομαδοποίηση συρμάτων, καλωδίων και χαλαρών αντικειμένων
- Τη σφράγιση, σήμανση και κάλυψη ακόμη και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 175 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Πάχος ταινίας | 175 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 14 % | • Water resistance | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Hand tearability | καλή | • Αντοχή σε απόξεση | καλή |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Κολλητικότητα | πολύ καλή |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • Πλέγμα | 27 threads/inch ² |

συγκολλητική δύναμη

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Προσκόλληση σε χάλυβα | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|



tesa® 4615

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04615>