



# tesa® Professional 60950

## Προϊόντος Information



### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

• Υλικό φορέα	PVC film coated with mineral particles	• Πάχος ταινίας	720 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	180 μm
• Συνολικό πάχος	900 μm		

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	25 %	• Εύκολη αφαίρεση	όχι
• Αντοχή εφελκυσμού	30 N/cm	• Κατάλληλο για αποκοπή	ναι
• Hand tearability	καλή	• Περιλαμβάνονται μπαταρίες	όχι
• Αντοχή σε χημικά	καλή	• Φθορίζων	όχι
• Απαιτούνται μπαταρίες	όχι		

### συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	5.8 N/cm
-------------------------	----------

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=60950>