



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Προϊόντος Πληροφορίες

Ταινία συνένωσης πολλαπλών χρήσεων για αυτόματη σύνδεση



Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus είναι μια διπλής όψεως ενσωματωμένη ταινία αυτόματης σύνδεσης που αποτελείται από επίπεδο χαρτί και ακρυλική κόλλα.

Η tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από:

- Πολύ υψηλές ιδιότητες προσκολλητικότητας
- Εξαιρετικά υψηλή αντίσταση διάτμησης
- Εξαιρετικά καλή αντίσταση στη θερμότητα
- Βέλτιστη πρόσφυση σε επικαλυμμένο και μη επικαλυμμένο χαρτί
- Χαμηλό πάχος σύνδεσης
- Δυνατότητα εκτύπωσης και επικάλυψης της επίστρωσης
- Ομαλή και εύκολη εφαρμογή χάρη στην ευέλικτη επίστρωση

Παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Υφασμάτινη επένδυση για την ασφαλή στερέωση του άνω φύλλου
- Σύνθεση συγκόλλησης προσαρμοσμένη σε υψηλές απαιτήσεις θερμοκρασίας με πολύ υψηλές ιδιότητες προσκολλητικότητας για άριστη επαφή μεταξύ του παλιού και του νέου καρουλιού

* Μια λωρίδα σχισίματος με επίστρωση χαρτιού για ομαλό άνοιγμα του νέου ρολού χαρτιού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία εκτύπωσης

Χρώμα: Πορτοκαλί

Εφαρμογές

Η tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για:

- Αυτόματες συνδέσεις στην βιομηχανία εκτύπωσης

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|------------------|---------------|---------|--------|
| • Υλικό φορέα | επίπεδο χαρτί | • Χρώμα | orange |
| • Συνολικό πάχος | 100 μm | | |



tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Προϊόντος Πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επimήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Διάρκεια αποθήκευσης | 18 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | (συσκευασμένο) | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51780>