



# tesa® 64604

## Προϊόντος Information

Τοποθέτηση πλάκας σε φλεξογραφία, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint

### Product Description

Το tesa® 64604 PV3 αποτελεί κίτρινη διαφανή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, πάχους 200 µm / 8 mil, αποτελούμενη από επίστρωση PVC και σύστημα μαζικής συγκόλλησης από καουτσούκ.

Το tesa® 64604 PV3 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών στη βιομηχανία φλεξογραφίας. Λόγω των χαρακτηριστικών του, το tesa® 64604 PV3 αποτελεί ιδιαιτέρως ιδανική λύση για εφαρμογή της ταινίας στην πλάκα, πριν την τοποθέτηση ολόκληρης της σύνθεσης στο κύλινδρο ή σε φύλλο μεμβράνης Mylar. κοινή πρακτική σε κυματοειδές χαρτόνι postprint.

#### Προσκόλληση

- Υψηλές τιμές προσκόλλησης και αντοχή διάτμησης για αξιόπιστη εφαρμογή, ακόμα και όταν η σύνθεση αποθηκεύεται για μεγαλύτερες περιόδους
- Η υψηλή προσκόλληση και η διάτμηση εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν θα υπάρξει ανύψωση χειλέων, ακόμα και σε μεγαλύτερης διάρκειας εκτυπώσεις, αλλά και σε υψηλότερες ταχύτητες
- Λόγω των ειδικά βελτιστοποιημένων ιδιοτήτων προσκόλλησης, η ταινία και η πλάκα μπορούν να επανατοποθετηθούν εύκολα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης

#### Επίστρωση

- Η διαφανής επίστρωση καθιστά τα σημάδια εγγραφής εμφανώς ορατά

#### Υπόστρωμα

- Το κρεπ υπόστρωμα αποτρέπει την παγίδευση αέρα και την περιέλιξη της ταινίας
- Το υπόστρωμα είναι σιλικονοποιημένο, που σημαίνει ότι προσφέρει εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση

### Χαρακτηριστικά

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

### Εφαρμογές

Το tesa® 64604 PV3 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών στη βιομηχανία φλεξογραφίας, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.



# tesa® 64604

## Προϊόντος Information

### Εφαρμογές

- Υλικό φορέα
- Τύπος συγκολλητικού
- μεμβράνη PVC
- φυσικό καουτσούκ
- Τύπος υποστρώματος
- κρεπ, σιλικονοποιημένο PP

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Κατηγορία πάχους
- 200

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64604>