



tesa® 64604

Προϊόντος Πληροφορίες

Τοποθέτηση πλάκας σε φλεξογραφία, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 64604 PV3 αποτελεί κίτρινη διαφανή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, πάχους 200 μm / 8 mil, αποτελούμενη από επίστρωση PVC και σύστημα μαζικής συγκόλλησης από καουτσούκ.

Το tesa® 64604 PV3 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών στη βιομηχανία φλεξογραφίας. Λόγω των χαρακτηριστικών του, το tesa® 64604 PV3 αποτελεί ιδιαιτέρως ιδανική λύση για εφαρμογή της ταινίας στην πλάκα, πριν την τοποθέτηση ολόκληρης της σύνθεσης στο κύλινδρο ή σε φύλλο μεμβράνης Mylar. κοινή πρακτική σε κυματοειδές χαρτόνι postprint.

Προσκόλληση

- Υψηλές τιμές προσκόλλησης και αντοχή διάτμησης για αξιόπιστη εφαρμογή, ακόμα και όταν η σύνθεση αποθηκεύεται για μεγαλύτερες περιόδους
- Η υψηλή προσκόλληση και η διάτμηση εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν θα υπάρξει ανύψωση χειλέων, ακόμα και σε μεγαλύτερης διάρκειας εκτυπώσεις, αλλά και σε υψηλότερες ταχύτητες
- Λόγω των ειδικά βελτιστοποιημένων ιδιοτήτων προσκόλλησης, η ταινία και η πλάκα μπορούν να επανατοποθετηθούν εύκολα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης

Επίστρωση

- Η διαφανής επίστρωση καθιστά τα σημάδια εγγραφής εμφανώς ορατά

Υπόστρωμα

- Το κρεπ υπόστρωμα αποτρέπει την παγίδευση αέρα και την περιέλιξη της ταινίας
- Το υπόστρωμα είναι σιλικονοποιημένο, που σημαίνει ότι προσφέρει εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση

Εφαρμογές

Το tesa® 64604 PV3 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών στη βιομηχανία φλεξογραφίας, ειδικά σε κυματοειδές χαρτόνι postprint.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Τύπος υποστρώματος | κρεπ, |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | σιλικονοποιημένο PP |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 200 |
|--------------------|-----|



tesa® 64604

Προϊόντος Πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64604>