


tesa® 50600

Προϊόντος πληροφορίες



Η tesa® 50600 χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ειδικά για τη μάσκα κατά τη διάρκεια διαδικασιών ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα και για εφαρμογές προστασίας επιφανειών

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 50600 είναι μια πράσινη-διαφανής, ταινία μάσκας υψηλής θερμοκρασίας με υπόστρωμα από πολυεστέρα και συγκολλητική σιλικόνη. Η tesa® 50600 χρησιμοποιείται για διάφορες εφαρμογές, ειδικά για μάσκα κατά τη διάρκεια διαδικασιών ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα, εφαρμογές προστασίας επιφανειών ή για συγκόλληση και συναρμολόγηση μη-πολικών υλικών. Η ταινία μάσκας tesa® 50600 διατίθεται επίσης σε έκδοση με εσωτερική μεμβράνη.

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 50600 είναι διαθέσιμη και σε ειδική PET μεμβράνη πάχους 50 μm (50600 PV1)
- Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα για εφαρμογές μάσκας και προστασίας επιφανειών
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας προσφέρει εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση σε ένα κομμάτι χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Η ταινία επιτρέπει καθαρές άκρες χρωμάτων και προσφέρει εξαιρετική αγκύρωση βαφής.
- Το συγκολλητικό σιλικόνης του συστήματος της ταινίας μάσκας την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική στη θερμότητα, αντέχοντας ακραίες θερμοκρασίες έως και 220°C για έως 30 λεπτά κάθε φορά.

Εφαρμογές

- Η tesa® 50600 είναι ιδανική για τη μάσκα περιοχών που πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια διαδικασιών ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα
- Η ταινία υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 220°C για 30 λεπτά
- Η tesa® 50600 χρησιμοποιείται για εφαρμογές προστασίας επιφανειών ή για συγκόλληση και συναρμολόγηση μη-πολικών υλικών
- Η ταινία μάσκας αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | PET | • Συνολικό πάχος | 80 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | σιλικόνη | | |

tesa® 50600

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	110 %	• Διηλεκτρική τάση διάσπασης	4000 V
• Αντοχή εφελκυσμού	75 N/cm	• Ευκρινής άκρη χρώματος	ναι
• Ručno kidanje	χαμηλή	• Εύκολη αφαίρεση	ναι
• Αντοχή στη θερμοκρασία (30 λεπτά)	220 °C		

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 4 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50600>