

tesa® 52315

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών 150 μm

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 52310 (διάφανη), tesa® 52315 (κίτρινη), tesa® 52320 (λευκή) και tesa® 52325 (ανοιχτό ροζ) αποτελούν μια σειρά ταινιών τοποθέτησης πλακών tesaprint®, καθεμία σε διαφορετική κατηγορία πάχους.

Καθώς το ειδικά σχεδιασμένο συγκολλητικό δεν φτάνει άμεσα στο τελικό επίπεδο συγκόλλησης, οι πλάκες μπορούν να επανατοποθετηθούν εύκολα κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Αργότερα, κατά την εκτύπωση, επιτυγχάνεται η τελική συγκόλληση, διασφαλίζοντας τη σταθερή πρόσφυση της πλάκας και αποτρέποντας το ξεκόλλημα στις άκρες.

Τα προϊόντα tesaprint® μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές, όπως τοποθέτηση πλακών σε συμπιεζόμενα μανίκια, τοποθέτηση πλακών τυπογραφίας ή τοποθέτηση κουβερτών ξηρής όφσετ.

Χαρακτηριστικά

- Όλες διαθέτουν υποστήριγμα PVC και συγκολλητικά καουτσούκ και είναι εξοπλισμένες με δομημένο υπόστρωμα PP, το οποίο αποτρέπει το σχηματισμό φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας.
- Μετά την εκτύπωση, τα προϊόντα tesaprint® αφαιρούνται εύκολα και δεν αφήνουν υπολείμματα.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση πλακών για διάφορες εφαρμογές

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|----|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 150 |
|--------------------|-----|

tesa® 52315

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52315>