



tesa® 64250

Προϊόντος Information



Εύκαμπτη ταινία ασφάλισης μεταφοράς

Product Description

Το tesa® 64250 είναι εύκαμπτο και συνδυάζει την αντοχή εφελκυσμένης επίστρωσης πολυπροπυλενίου. Λόγω της εξαιρετικής συμμορφωσιμότητας το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογές σε "3-διάστατες" επιφάνειες.

Το tesa® 64250 μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κατάλοιπα κόλλας και αποχρωματισμού από πλήθος διαφορετικών επιφανειών.

Χαρακτηριστικά

- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on "3-dimensional" surfaces.
- tesa® 64250 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.

Εφαρμογές

Ασφάλιση μεταφοράς εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοαντιγραφικά αλλά και συσκευές.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 79 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 30 % | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 100 N/cm | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 3 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 64250

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64250>