

tesa® Softprint 73322 TP-X, Μαλακό

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρού: FLEX Product Design



Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης ταινία αφρού

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Μεγάλη διάρκεια ζωής, σταθερά χαρακτηριστικά επαναφοράς. Χαμηλή ανοχή πάχους.
- Ιδιότητες συγκολλητικού: Μέτρια επιφανειακή συγκολλητικότητα. Επαρκής συγκόλληση της πλάκας. Εύκολη αφαίρεση της πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση της ταινίας προς την πλευρά του μανικιού.
- Εύκαμπτη μεμβράνη ενίσχυσης PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτών μανικιών.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από χάλυβα /αλουμίνιο /PU και γυάλινο χαρτί

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE αφρός με επίστρωση φιλμ	• Συνολικό πάχος	550 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επικολλημένο ακρυλικό	• Χρώμα	κόκκινο
• Τύπος υποστρώματος	PP		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Color of foam	κόκκινο	• Σκληρότητα	μαλακό
• Κατηγορία πάχους	500		

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές επένδυσης:

- PV0: Λευκό ανάγλυφο PP-liner
- PV21: Διαφανές δομημένο εύκολης εφαρμογής (EA) PET liner για εξαιρετική απομάκρυνση του αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας και της ταινίας

tesa® Softprint 73322 TP-X, Μαλακό

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73322>