



tesa® 4591

Προϊόντος Information



Ταινία διασταυρούμενων ινών γενικής χρήσης (Cross Filament)

Product Description

Η tesa® 4591 είναι μια γενικής χρήσης ταινία ινών αμφίδρομης κατεύθυνσης με βάση υάλινα νήματα που έχουν ελασματοποιηθεί σε φιλμ πολυεστέρα. Η ταινία χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική δεματοποίηση, παλετοποίηση και στερέωση. Η tesa® 4591 συνδυάζει καλή διαμήκη αντοχή εφελκυσμού με πολύ χαμηλή επιμήκυνση. Το σύστημα συγκόλλησης από συνθετικό καουτσούκ εξασφαλίζει έναν ασφαλή δεσμό με διάφορα υποστρώματα, ακόμη και σε μη πολικές επιφάνειες όπως PE και PP. Η tesa® 4591 διαθέτει πολύ υψηλή προσκολλητικότητα και μικρό χρόνο παραμονής μέχρι να φτάσει στην τελική ισχύ πρόσφυσης. Η ταινία παρουσιάζει επίσης εξαιρετική πρόσφυση σε μια ποικιλία από κυματοειδείς και συμπαγείς επιφάνειες πλακών. Η tesa® 4591 είναι ανθεκτική στο σχίσιμο.

Χαρακτηριστικά

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4591 είναι μια ταινία αμφίδρομων ινών που χρησιμοποιείται για μια σειρά βιομηχανικών χρήσεων, όπως:
- Δεματοποίηση και παλετοποίηση
- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων βαρέως τύπου
- Ασφάλιση μεταφορών
- Στερέωση
- Συγκράτηση άκρης ρολού (End-tabbing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | υαλονήμα / PET | • Συνολικό πάχος | 140 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04591>



tesa® 4591

Προϊόντος Information

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Αντοχή εφελκυσμού 250 N/cm

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 9.5 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04591>