

tesa® 4591

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία Γενικής Χρήσης με Διασταυρούμενες Ίνες

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4591 είναι μια ταινία με διπλής κατεύθυνσης ίνες γυαλιού, κολλημένες σε φιλμ πολυεστέρα, για accordingly γενικής χρήσης εφαρμογές. Η ταινία χρησιμοποιείται για βιομηχανική δεματοποίηση, παλετοποίηση και στερέωση.

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 4591 είναι ανθεκτική στο σκίσιμο.
- Η ταινία παρέχει επίσης εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες κυματοειδείς και συμπαγείς επιφάνειες χαρτονιού.
- Η tesa® 4591 διαθέτει πολύ υψηλή προσφυτικότητα και μικρό χρόνο παραμονής πριν αποκτήσει την τελική κολλητική της δύναμη.
- Η tesa® 4591 συνδυάζει ισχυρή διαμήκη αντοχή σε εφελκυσμό με ελάχιστη επιμήκυνση.
- Το συγκολλητικό συνθετικού καουτσούκ εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με διάφορα υποστρώματα, ακόμη και σε μη πολικές επιφάνειες όπως PE και PP.

Εφαρμογές

- Η tesa® 4591 είναι ταινία με διασταυρούμενες ίνες που χρησιμοποιείται για μια σειρά από βιομηχανικές εφαρμογές, όπως:
- Δεματοποίηση και παλετοποίηση
- Ενισχυμένη σφράγιση κιβωτίων
- Ασφάλιση μεταφοράς
- Στερέωση
- Τερματικός ταμπόνας

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | υαλονήμα / PET | • Συνολικό πάχος | 115 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | διαφανές |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Αντοχή εφελκυσμού | 250 N/cm |
|-----------------------------|-----|---------------------|----------|

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 9.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4591

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4591>