


tesa® Softprint 73126

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρώδους υλικού: FLEX Σχεδιασμός Προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψεως ταινία αφρώδους υλικού

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρώδους υλικού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια, σταθερά χαρακτηριστικά ανάκτησης.
- Ιδιότητες κόλλας: Μέτρια κολλητικότητα στην επιφάνεια. Ικανοποιητική συγκόλληση της πλάκας. Εύκολη αποκόλληση της πλάκας. Ικανοποιητική συγκόλληση ταινίας από την πλευρά του μανικιού.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Διαμορφωμένο υπόστρωμα PP για την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας. Ευέλικτη ενισχυτική μεμβράνη PE για την αντιστάθμιση της διαστολής μανικιών λεπτών τοιχωμάτων.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και υαλοβάμβακα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επίστρωση φιλμ
επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|------|--------------|-----------|
| • Color of logo | μπλε | • Σκληρότητα | ημίσκληρο |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

tesa® Softprint 73126

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73126>