

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Προϊόντος πληροφορίες

Ενσωματωμένη κολλητική ταινία συγκόλλησης



Περιγραφή προϊόντος

Συστατικά

- χαρτί ως υπόστρωμα
- μηχανισμός διαχωρισμού με βάση το χαρτί
- τροποποιημένη συγκολλητική ουσία συνθετικού καουτσούκ

Χαρακτηριστικά

- Χαραγμένη επένδυση για σταθερή συγκράτηση του επάνω στρώματος
- Υψηλές κολλητικές ιδιότητες και καλή πρόσφυση σε μη-πολικές επιφάνειες για εξαιρετική επαφή μεταξύ της λήγουσας ταινίας και της νέας μπομπίνας
- Μία λωρίδα διαχωρισμού με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ανοίγματος για ομαλό άνοιγμα της νέας μπομπίνας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαδικασία μετατροπής
- Υπόστρωμα εκτυπώσιμο
- Εύκολη κοπή με το χέρι

Εφαρμογές

Η ταινία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές ταχείας συγκόλλησης (flying splice) σε κάθε τύπο διαδικασίας μετατροπής φιλμ όπως η εκτύπωση φλεξογραφίας και βαθυτυπίας, καθώς και σε διαδικασίες πλαστικοποίησης.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | pink |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Διάρκεια αποθήκευσης | 21 months |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | (συσκευασμένο) | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=51910>