

tesa® Softprint 72722 Secure-X



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρού: ΚΛΑΣΙΚΟΣ Σχεδιασμός Προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης ταινία αφρού

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακράς διάρκειας, σταθερά χαρακτηριστικά επαναφοράς
- Ιδιότητες κόλλας: Χαμηλή πρόσφυση επιφάνειας. Επαρκής αποκόλληση πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση ταινίας προς τη μεριά του κελύφους. Εξαιρετική συγκόλληση πλάκας
- Διαμορφωμένος πολυπροπυλενικός (PP) φορέας για την αποτροπή δημιουργίας φουσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι, αλουμίνιο, PU και γυαλισμένο χαρτί (glassine)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επίστρωση φιλμ
επικολλημένο
ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|--------|
| • Color of foam | Λευκό | • Κατηγορία πάχους | 500 |
| • Color of logo | κόκκινο | • Σκληρότητα | μαλακό |

tesa® Softprint 72722 Secure-X

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72722>