

tesa® Softprint 73526 FE-X (EA), Σκληρό



Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία στήριξης πλακών αφρού: Σχεδιασμός προϊόντος FLEX

Περιγραφή προϊόντος

Αυτοκόλλητη ταινία αφρού διπλής όψης

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια, σταθερή ικανότητα ανάκαμψης.
- Ιδιότητες κόλλας: Χαμηλής προσκόλλησης χαρακτηριστικά επιφάνειας. Άριστη συγκόλληση πλάκας. Εύκολη αποκόλληση πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση ταινίας στην πλευρά του μανικιού.
- Εύκαμπτη ενισχυτική μεμβράνη PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτών μανικιών.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γυαλοπίνακα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE αφρός με	• Συνολικό πάχος	550 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επίστρωση φιλμ	• Χρώμα	μπλε
• Τύπος υποστρώματος	επικολλημένο ακρυλικό PP		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Color of foam	μπλε	• Σκληρότητα	ημίσκληρο
• Κατηγορία πάχους	500		

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές επένδυσης:

- PV0: Λευκή ανάγλυφη επένδυση PP
- PV21: Διαφανής δομημένη επένδυση PET εύκολης χρήσης (EA) για εξαιρετική απομάκρυνση αέρα κατά την τοποθέτηση πλάκας και ταινίας

tesa® Softprint 73526 FE-X (EA), Σκληρό

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73526EA>