

tesa® Softprint 72024

Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία στήριξης πλακών αφρού: ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ Σχεδιασμός Προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος

Αυτοκόλλητη ταινία αφρού διπλής όψης

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια, σταθερά χαρακτηριστικά επαναφοράς.
- Ιδιότητες κόλλας: Υψηλός βαθμός άμεσης πρόσφυσης. Ικανοποιητική συγκόλληση πλάκας. Ικανοποιητική αποκόλληση πλάκας. Επαρκής συγκόλληση ταινίας προς την εσωτερική πλευρά του κυλίνδρου.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Δομημένο πολυπροπυλενικό προστατευτικό (PP-liner) για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα κατά τη στήριξη της πλάκας.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και υάλινη ίνα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό | • Συνολικό πάχος | 550 μm |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------|--------|
| • Color of logo | μωβ | • Σκληρότητα | μεσαίο |
| • Κατηγορία πάχους | 500 | | |

tesa® Softprint 72024

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72024>