

tesa® 4156 PV1



Προϊόντος πληροφορίες

Ειδική ταινία για τοποθέτηση φιλμ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4156 PV2 είναι μια ειδική ταινία σχεδιασμένη για μάσκες φιλμ και αρνητικών. Η ταινία διατίθεται σε χρώμα λίθο-κόκκινο (χρώμα 57).

Χαρακτηριστικά

- Η tesa® 4156 PV2 είναι ανθεκτική στο φως και τη γήρανση και αφαιρείται εύκολα χωρίς να σκίζεται ή να σχίζεται. Επίσης δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας.
- Η tesa® 4156 PV2 εφαρμόζεται εύκολα καθώς η ταινία παραμένει επίπεδη κατά την τοποθέτηση και δεν είναι επιρρεπής σε τσάκισμα στις άκρες.
- Η tesa® 4156 PV2 εξασφαλίζει ασφαλή μάσκα με τέλειο ορισμό στις άκρες
- Η tesa® 4156 PV2 είναι ιδιαίτερα διαφανής στο ανθρώπινο μάτι ακόμη και χωρίς τη χρήση τραπεζιού φωτός. Τα ήδη καλυμμένα μέρη παραμένουν ορατά επιτρέποντας τον ακριβή εντοπισμό της ταινίας.
- Η tesa® 4156 PV2 είναι επίσης κατάλληλη για συγκόλληση φιλμ.

Εφαρμογές

Η tesa® 4156 PV2 είναι μια ειδική ταινία σχεδιασμένη για τοποθέτηση φιλμ και αρνητικών.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| • Υλικό φορέα | σελοφάν | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Χρώμα | Λιθο-κόκκινο |

tesa® 4156 PV1

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4156>