

# tesa® Softprint 72129

## Προϊόντος πληροφορίες



Ταινία τοποθέτησης πλακών με αφρώδες υπόστρωμα: ΚΛΑΣΙΚΟ Σχεδιασμός Προϊόντος

### Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψεως αφρώδης ταινία

### Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια, σταθερή επαναφορά.
- Ιδιότητες κόλλας: Μέτρια πρόσφυση στην επιφάνεια. Ικανοποιητική συγκόλληση πλάκας. Εύκολη αφαίρεση πλάκας. Ικανοποιητική συγκόλληση ταινίας προς την πλευρά του μανικιού.
- Πρόσθετη ιδιότητα: Δομημένη επένδυση PP για την αποφυγή δημιουργίας θύλακων αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας.

### Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους χάλυβα / αλουμινίου / PU και γυαλιστερούς κυλίνδρους

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                            |                      |        |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP     |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό      | • Συνολικό πάχος     | 550 μm |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                    |      |              |                 |
|--------------------|------|--------------|-----------------|
| • Color of logo    | γκρι | • Σκληρότητα | πρόσθετα σκληρό |
| • Κατηγορία πάχους | 500  |              |                 |

# tesa® Softprint 72129

Προϊόντος πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72129>