

# tesa® Softprint 72726 Secure-X



## Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία στήριξης πλακών αφρού: ΚΛΑΣΙΚΟΣ Σχεδιασμός Προϊόντος

## Περιγραφή προϊόντος

Διπλής όψης ταινία αφρού

## Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Χαμηλή ανοχή πάχους. Μακροχρόνια και σταθερή αποκατάσταση.
- Ιδιότητες κόλλας: Επιφάνεια με χαμηλή κολλητικότητα. Εξαιρετική συγκόλληση πλάκας. Επαρκής αφαίρεση της πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση ταινίας προς το μανίκι.
- Πρόσθετο χαρακτηριστικό: Με δομημένο PP-liner για την αποτροπή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της πλάκας.

## Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από χάλυβα / αλουμίνιο / PU και γυαλιστερό χαρτί (glassine)

## Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

## Κατασκευή προϊόντος

- |                       |                            |                      |        |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Υλικό φορέα         | PE αφρός με επίστρωση φιλμ | • Τύπος υποστρώματος | PP     |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικολλημένο ακρυλικό      | • Συνολικό πάχος     | 550 μm |

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                 |       |                    |           |
|-----------------|-------|--------------------|-----------|
| • Color of foam | λευκό | • Κατηγορία πάχους | 500       |
| • Color of logo | μπλε  | • Σκληρότητα       | ημίσκληρο |

# tesa® Softprint 72726 Secure-X

Προϊόντος πληροφορίες

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=72726>