

tesa® Softprint 73326 TP-X, Σκληρό

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία τοποθέτησης πλακών αφρού: FLEX Product Design



Περιγραφή προϊόντος

Ταινία διπλής όψης με αφρό

Χαρακτηριστικά

- Ιδιότητες αφρού: Μακράς διάρκειας, σταθερά χαρακτηριστικά επαναφοράς. Χαμηλή ανοχή πάχους.
- Ιδιότητες συγκολλητικού: Μέτρια χαρακτηριστικά επιφανειακής πρόσφυσης. Επαρκής συγκόλληση της πλάκας. Εύκολο ξεκόλλημα της πλάκας. Εξαιρετική συγκόλληση της ταινίας προς το μανίκι.
- Εύκαμπτη μεμβράνη ενίσχυσης PE για αντιστάθμιση της διαστολής λεπτών μανικιών.

Εφαρμογές

Τοποθέτηση φλεξογραφικών πλακών εκτύπωσης πάχους 1,14 mm (0,045") και 1,70 mm (0,067") σε κυλίνδρους από ατσάλι / αλουμίνιο / PU και γλασίνι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PE αφρός με	• Συνολικό πάχος	550 μm
• Τύπος συγκολλητικού	επίστρωση φιλμ	• Χρώμα	μπλε
• Τύπος υποστρώματος	επικολλημένο ακρυλικό PP		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Color of foam	μπλε	• Σκληρότητα	ημίσκληρο
• Κατηγορία πάχους	500		

Πρόσθετες πληροφορίες

Διαθέσιμες επιλογές λαινέρ:

- PV0: Λευκό ανάγλυφο PP-liner
- PV21: Διάφανο δομημένο λαινέρ PET εύκολης εφαρμογής (EA) για εξαιρετική απομάκρυνση αέρα κατά την τοποθέτηση της πλάκας και της ταινίας

tesa® Softprint 73326 TP-X, Σκληρό

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=73326>